



| Наименование  | Характеристики  | Артикул                | Розница       | Изображение   |
|---|---|------------------------|---------------|---|
| <b>АВТОМАТИКА ДЛЯ СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ</b>  |   |                        |               |   |
| Комплект с потолочным приводом <b>aperto blue magic</b> для секционных ворот частного пользования. Включает в себя блок управления со встроенным радиоприемником, каретку с электроприводом, направляющую из 3-х частей, соединяемых муфтами, с кронштейном для крепления, механические концевики, один двухканальный пульт дистанционного управления.  |   |                        |               |    |
| <b>Aperto Blue Magic</b>  | для ворот шириной до 3500 мм;<br>высотой до 2350 мм                         | Арт. C2702 - 868 МГц   | <b>175,00</b> |   |
| Комплект с потолочным приводом <b>aperto blue magic</b> для секционных ворот частного пользования ( <u>вкл. удлинненную направляющую высота до 3150 мм</u> ). Включает в себя блок управления со встроенным радиоприемником, каретку с электроприводом, направляющую из 3-х частей, соединяемых муфтами, с кронштейном для крепления, механические концевики, один двухканальный пульт дистанционного управления.   |   |                        |               |    |
| <b>Aperto Blue Magic</b>  | для ворот шириной до 3000 мм;<br>высотой до 3150 мм                         | Арт. C2702 + Арт. 1637 | <b>205,00</b> |   |
| Комплект с потолочным приводом <b>duo vision</b> для секционных ворот частного использования. Включает в себя блок управления со встроенным радиоприемником, лампой освещения и кнопкой управления, каретку с электроприводом, направляющую и кронштейн для крепления. Блок управления может быть установлен отдельно от направляющей. В комплект входят два 4-х канальных пульта ДУ. Направляющая состоит из двух частей, соединяемых муфтой. Механические концевики и кабель для подвода питания. <b>(доступен к продаже до 31.09.2017)</b> |   |                        |               |   |
| <b>duo vision 800</b><br>(для ворот шириной до 5500 мм; высотой до 3150 мм.)<br>Арт. 3020 - 868 МГц   | направляющая (арт. 1890) высота ворот до 2350 мм                            |                        | <b>339,00</b> |   |
|   | направляющая (арт. 1890) + удлиннитель (арт. 1634) высота ворот до 3150 мм  |                        | <b>369,00</b> |  |
| Удлиннитель для направляющей на 1600 мм (применим для всех приводов группы duo для удлинения привода до высоты ворот 3950 мм)   |   | Арт. 1628              | <b>71,00</b>  |  |
| Комплект с потолочным приводом <b>S 9080 base +</b> для секционных ворот. Включает в себя блок управления со встроенным радиоприемником, лампой освещения и кнопкой управления, каретку с электроприводом, направляющую и кронштейн для крепления. В комплект входит один четырехканальный пульт ДУ.  |   |                        |               |  |
| <b>S 9080 base+</b> (для ворот шириной до 5500 мм; высотой до 2550 мм) Арт. 8800 - 868 МГц  |   |                        | <b>339,00</b> |   |
| Удлиннитель для направляющей на 543 мм  |   | Арт. S10868            | <b>36,00</b>  |  |
| Комплекты с потолочными приводами <b>marathon</b> для секционных ворот коллективного пользования. Рассчитаны на высокую интенсивность эксплуатации (40%). Включают в себя блок управления со встроенным радиоприемником и лампой освещения, каретку с электроприводом, направляющую из двух частей соединенных муфтой, кронштейны для крепления, внутренний кнопочный выключатель с кабелем 7 м., два 4-х канальных пульта ДУ. <b>(доступен к продаже до 01.09.2017)</b>  |   |                        |               |  |
| <b>marathon 1100 SL</b><br>Арт. 4580 (868,8 МГц)  | для ворот шириной до 8000 мм; высотой до 3150 мм,<br>направляющая арт. 1871 |                        | <b>477,00</b> |  |

| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ   |  |                     |   |
|---|--|---------------------|---|
| Дополнительный удлинитель 1600 мм для направляющих к приводам marathon  | Арт. 1615  | 72,00               |    |
| Внутренний кнопочный выключатель  | Арт. 41088   | 10,00               |   |
| Внешняя разблокировка с замком  | Арт. 5036  | 31,00               |   |
| АВТОМАТИКА ДЛЯ РАСПАШНЫХ ВОРОТ  |  |                     |   |
| Комплект для двухстворчатых распашных ворот. Состоит из двух приводов twist 200E с электромагнитными концевиками, блока управления с радиоприемником, кронштейнов для крепления приводов к створкам и к столбам, четырехканального пульта дистанционного управления. Лёгкая аварийная разблокировка в любом положении. Плавный и бесшумный ход, благодаря увеличенному количеству дорожек на винте. Температурные характеристики до -32 градусов.   |  |                     |    |
| twist 200E  | вес каждой створки до 300 кг<br>ширина каждой створки до 2,5 м<br>(100% наполнение створки в зависимости от ширины и высоты ворот) | Арт. 3217 - 868 МГц |   |
| Комплект для двухстворчатых распашных ворот. Состоит из двух приводов twist 200EL с электромагнитными концевиками, блока управления с радиоприемником, кронштейнов для крепления приводов к створкам и к столбам, один 4-х канальный пульт ДУ. Все преимущества twist 200E в удлиненном на 200 мм корпусе. Меньшая нагрузка на механизмы привода за счет более оптимального приложения тягового усилия. Максимальное установочное расстояние от центра петли до центра кронштейна: 400 мм. Температурные характеристики до -32 градусов.                    |  |                     |    |
| twist 200EL   | вес каждой створки до 300 кг<br>ширина каждой створки до 2,5 м<br>(100% наполнение створки в зависимости от ширины и высоты ворот) | Арт. 3230 - 868 МГц |   |
| Комплект для двухстворчатых распашных ворот. Состоит из двух приводов twist 350 с электромагнитными концевиками, блока управления с радиоприемником, кронштейнов для крепления приводов к створкам и к столбам, один 4-х канальный пульт ДУ. Расчитан на интенсивное использование на створках ворот до 300 кг. Температурные характеристики до -32 градусов. Комплект приводов отлично зарекомендовал себя в холодных погодных условиях, а также при сильной ветровой нагрузке. Подходит для ворот с высокой интенсивностью использования.                 |  |                     |  |
| twist 350   | вес каждой створки до 700 кг<br>ширина каждой створки до 3,5 м<br>(100% наполнение створки в зависимости от ширины и высоты ворот) | Арт. 3365 - 868 МГц |   |
| Привод twist XL для больших и тяжелых распашных ворот. Электромагнитные концевики с внешней регулировкой. Легкая аварийная разблокировка в любом положении. Плавный и бесшумный ход, благодаря увеличенному количеству дорожек на винте. Защита от повреждения мотора при наезде транспортного средства на створку. Подшипники скольжения без дополнительного ухода и смазки. Комплект приводов отлично зарекомендовал себя в холодных погодных условиях, а также при сильной ветровой нагрузке. Подходит для ворот с высокой интенсивностью использования. |  |                     |  |
| twist XL  | вес каждой створки до 1100 кг<br>ширина каждой створки до 5 м  | Арт. 3280           |   |
| Блок управления для приводов twist XL и twist 350. Возможно одновременное подключение разных приводов для ворот с различными габаритами створок. При этом ход створок разной величины согласуется оптимальным образом в автоматическом режиме. Блок управления комплектуется радиоприемником и четырехканальным пультом дистанционного управления.  |  |                     |  |
| DT-A-1  | напряжение электропитания блока управления 230 В   | Арт. 3282 - 868 МГц |   |

## АВТОМАТИКА ДЛЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ

|  |  |                     |   |   |
|--|--|---------------------|---|---|
| Комплект с приводом STArter+ (24 В), рассчитанный на фактический вес ворот при реверсе - 400 кг (Откатные ворота консольного типа размер проема 4000 x 2000, заполнение 100% с двух сторон). Электронно-магнитные концевики. Встроенный блок управления с радиоприемником. Стальная шестерня с плавным и бесшумным ходом. В комплекте четырехканальный пульт дистанционного управления (арт. 4020V000) и 5 м зубчатой рейки с пластиковым покрытием (арт. 5829). |  |                     |   |    |
| <b>Комплект STArter+</b>   | вес полотна до 400 кг.<br>ход ворот до 6 м.  | Арт. 3553 - 868 МГц | <b>399,00</b>   |   |
| Комплект с приводом RANeg (24 В) для откатных ворот массой до 600 кг. Электронно-магнитные концевики. Встроенный блок управления с радиоприемником. Стальная шестерня, обеспечивающая плавный и бесшумный ход. В комплекте один четырехканальный пульт дистанционного управления (арт. 4020V000) и 5 м зубчатой рейки с пластиковым покрытием (арт. 5829) . (новинка)  |  |                     |   |    |
| <b>Комплект RANeg+</b>   | вес полотна до 600 кг<br>ход ворот до 8 м  | Арт. 3521 - 868 МГц | <b>675,00</b>   |   |
| Комплект с тяговитым приводом SM 40 T для откатных ворот массой до 600 кг. Питание привода 220 В (редуктор в масляной ванне). Магнитные концевики. Встроенный блок управления с радиоприемником. В комплект входит также четырехканальный пульт дистанционного управления, пара фотоэлементов и 5 м зубчатой рейки с пластиковым покрытием. Устойчивое к замерзанию масло.   |  |                     |   |   |
| <b>Комплект SM 40 T</b>  | вес полотна до 600 кг<br>ход ворот до 12 м   | Арт. 3504 - 868 МГц | <b>675,00</b>   |   |
| <b>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ</b>   |  |                     |   |  |
| Стальная зубчатая рейка с пластиковым покрытием  |  | 5829                | <b>15,00</b>  |   |
| <b>ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРИВОДЫ</b>  |  |                     |   |   |
| <b>GIGA Sedo 24.10 C24,</b><br>набор автоматик, кабель 3 м Арт. S10333 (380 В)   | Комплект промышленной автоматики GIGA Sedo 24.10 C24 100 Нм Автоматический блок управления, 380В для секционных ворот до 36 кв.м. (в комплекте: привод, входной вал 25,4 мм.; автоматический блок управления, с возможностью управления от пульта ДУ; соединительный кабель, монтажные уголки, цепь разблокировки 3м.) | <b>740,00</b>       |  |   |
| <b>GIGA Sedo 10.24CI 24 ,</b><br>набор "Тотман", кабель 3 м Арт. S10325 (380 В)  | Комплект промышленной автоматики GIGA Sedo 10.24CI 24 100 Нм Ручной блок управления (Тотман), 380В для секционных ворот до 36 кв.м. (в комплекте: привод, входной вал 25,4 мм.; блок управления Тотман с возможностью импульсного подъема ворот; соединительный кабель, монтажные уголки, цепь разблокировки 3м.)      | <b>540,00</b>       |  |   |
| <b>25025.1 Цепной редуктор</b>   | Состав комплекта - редуктор, цепь длиной 8 м. (от середины вала - 4 м.). Диаметр входного вала редуктора - 25.4 мм. Шпонка 5 мм. На вес полотна ворот до 700 кг. Арт. 25025.1  | <b>82,00</b>        |  |   |

РАДИОТЕХНИКА

|   |  |              |   |
|---|--|--------------|---|
| <p>Пульт дистанционного управления четырехканальный в раздвижном корпусе из нержавеющей стали. Роллинг-код.</p>   | <p>Арт. 4020 - 868 МГц Арт. 4013 - 434 МГц</p> | <p>35,00</p> |    |
| <p>Пульт дистанционного управления четырехканальный в корпусе из черного пластика со стальными вставками. Роллинг-код.<br/><b>(Доступен к продаже с 01.07.2017)</b></p>             | <p>Арт. 4018 - 868 МГц</p>                     | <p>35,00</p> |    |
| <p>Пульт дистанционного управления двухканальный в корпусе из черного пластика. Роллинг-код.</p>  | <p>Арт. 4026 - 868 МГц</p>                     | <p>25,00</p> |    |
| <p>Радиоприемник двухканальный в пластиковом корпусе для внешней установки</p>  | <p>Арт. 4796 - 868 МГц</p>                     | <p>59,00</p> |  |
| <p>Радиоприемник двухканальный в пластиковом корпусе для внешней установки рассчитан на 448 гнезд памяти (возможность программирования 448 различных пультов радиопередатчиков)</p> | <p>4796V002</p>                                | <p>91,00</p> |  |
| <p>Дополнительная штыревая антенна наружной установки для приводов въездной группы.</p>   | <p>Арт. 7004 - 868 МГц</p>                     | <p>38,00</p> |  |
| <p>Радиоприемник в штекерной розетке, через которую, с помощью радиосигнала могут включаться и выключаться электроприборы мощностью до 3,5 кВт. Встроенная антенна.</p>             | <p>Арт. 7017 - 868 МГц</p>                     | <p>93,00</p> |  |

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ**

|   |                  |                      |   |
|---|------------------|----------------------|---|
| <p>Сигнальная лампа (мигалка). Рабочее напряжение 24 В.</p> | <p>Арт. 5069</p> | <p><b>34,00</b></p>  |    |
| <p>Пара фотоэлементов безопасности</p>                      | <p>Арт. 7020</p> | <p><b>59,00</b></p>  |    |
| <p>Рефлекторные фотоэлементы IP 67</p>                      | <p>Арт. 5228</p> | <p><b>160,00</b></p> |    |
| <p>Кронштейн для низкой притолоки</p>                       | <p>Арт. 3122</p> | <p><b>51,00</b></p>  |  |